

Herma 500

La migliore evoluzione dell'etichettatura



Versione base da 30 o 50m/min
Con passaggio carta da 80 o 160mm

Fino a 200m/min o fino a 320mm di passaggio carta



Un motore tante soluzioni

Herma 500, è la testa etichettatrice che nasce dall'esperienza e dai successi della H400. Innovativa sotto molti punti di vista, ne ha mantenuto le dimensioni e la facile integrazione ma si contraddistingue per una meccanica ulteriormente migliorata, una connettività senza limiti ed una facilità di utilizzo che la rendono unica, senza dimenticare performance e prestazioni che rimangono punto di riferimento del settore.

La sua modularità permette di creare soluzioni personalizzate e configurando il modello che più si adatta alle vostre esigenze troveremo la Herma 500 giusta al giusto prezzo.

Disponibile in versione destra e sinistra, con una velocità massima di 200m/min ed un passaggio carta fino a 320mm è in grado di soddisfare ogni richiesta di etichettatura.

PRINCIPALI DATI TECNICI

Dimensione etichette	da 10x10mm a 320x800mm
Bobina etichette	Ø esterno 300 mm (optional 400-500-600mm) Ø anima 76mm (optional 40-45-50-70-90-100-152mm)
Velocità massima	30-50-80-150-200m/min
Svolgitore	Meccanico auto frenante o motorizzato e con possibilità LOOP UNWINDER
Riavvolgitore	Meccanico - frizionato con trasmissione a cinghia, Ø 210-290mm Motorizzato Ø 300-400
Sensore etichette	Sensore ottico a forcella o tastatore FS03
Pannello di controllo	Integrato nel corpo macchina con display touch screen o da remoto con PC
Alimentazione	110-240V AC 50-60Hz
Certificazione	CE con grado di protezione IP66 e opzionale UL e CSA
Conessioni	Alimentazione - sensore etichette - sensore fotocellula - stampante Interfaccia 24 pin I/O - Industrial Ethernet - Ethernet TCP/IP - CANBUS - Encoder

AUTOMATION ADDRESS srl

Via Buonarroti 195 - 20900 Monza MB - tel. 039 2027768 - fax 039 2027765
info@automationaddress.it - www.automationaddress.it