

# TAGLIERINA FF1000



**AUTOMATION ADDRESS srl**

Via Buonarroti 195 - 20900 Monza MB - tel. 039 2027768 - fax 039 2027765  
info@automationaddress.it - www.automationaddress.it

# TAGLIERINA FF 1000

## **Dotazione standard:**

La taglierina FF1000 esprime la massima capacità di adattamento all'esigenza di taglio singolo, multiplo, rifilatura e raggruppamento anche solo di parte dei moduli continui.

Queste possibilità le derivano dalla dotazione standard: variatore elettronico di velocità – timer – contatore progressivo contatore regressivo – uso combinato contatore timer – aggiustamento fine – avanzamento selezionabile da consolle in 1/6" o in 1/8" – doppia programmazione – memoria di ultima programmazione anche in caso di black out.

## **Silenziosità massima:**

La FF1000 può lavorare in un normale ufficio, il suo rumore infatti è simile a quello di una macchina da scrivere.

## **Flessibilità massima:**

La FF1000 consente di non essere legati ad un particolare tipo di carta e di poter ricavare, a seconda delle esigenze, fogli perfettamente rifilati su tutti i lati nei formati desiderati.

## **Manutenzione minima:**

Data la perfezione tecnica raggiunta e la semplicità del funzionamento la manutenzione è irrilevante.

## **Manovrabilità facilitata:**

La consolle, estremamente leggibile con simboli e luci, permette all'operatore una impostazione operativa senza errori.

Una volta inserito il modulo continuo per il taglio, FF1000 predispose lo stesso automaticamente.

## **Ingombro ridotto:**

Lo spazio occupato dalla FF1000 è di soli, 0,65 mq. Può lavorare sia in versione da tavolo che con supporto con rotelle orientabili che ne permettono il facile spostamento.

## **Sicurezza massima:**

L'accesso a parti in movimento è praticamente impossibile durante il funzionamento della FF1000.

Una copertura in plexiglass consente l'avviamento della taglierina solo se in chiusura, proteggendo cingoli, coltelli trasversali e laterali.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche Standard:	TAGLIERINA FF1000		
<p><b>Possibilità taglio:</b></p> <p>Larghezza minima modulo: Larghezza max modulo: Max rifilo laterale: Peso carta min/max: Regolazione micrometrica: Coltelli: <b>Velocità:</b></p>	<p>Da 1/6" a 99" + 5/6 Da 1/8" a 99" + 7/8</p> <p>cm 8,5 cm 50,5 cm 3,8 40/400 g/mq 0,4 mm max 4 <b>Regolabile elettronicamente</b></p>		
<p>Senza striscia: Con striscia:</p>	<p>3" 11700 7100</p>	<p>8" 8300 5750</p>	<p>12" 6750 5000</p>
<p><b>Dimensioni striscia :</b></p>	<p>mm 1/8"      max 9/8" mm 1/6"      max 9/6"</p>		
<p><b>Dimensioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza con rotelle:   senza supporto:</li> <li>• Profondità con tavolo:   senza tavolo:</li> <li>• Peso:</li> <li>• Larghezza:</li> <li>• Ingombro:</li> <li>• Consumo:</li> <li>• Tensione:</li> <li>• Rumore:</li> </ul>	<p>cm 98 cm 31 cm 80 cm 45 kg. 75 cm 80 &lt; mq 0,65 Watt 250 220/110/240 V 50/60 Hz &lt; dB 65</p>		
<p><b>Caratteristiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taglio differenziato</li> <li>• Contatagli progressivo max. 99.999</li> <li>• Contatagli regressivo max. 99.999</li> <li>• Temporizzatore 0 – 99,9 sec.</li> <li>• Memorizzazione di 16 programmi di taglio</li> <li>• Memoria della programmazione anche quando la macchina è spenta.</li> <li>• Protezione coltelli</li> <li>• Protezione globale zona di taglio e cingolo con copertura in plexiglass</li> </ul>	<p><b>Optionals:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Coltelli longitudinali</li> <li>• Altri optionals a richiesta</li> </ul>		

## Fornitura completa di:

- Cavalletto
- Ruote