



*Piegatrice
SUPERFAX*

PF-330



Single



Letter



Zig-Zag



Double-Parallel



Fold-Out



Gate

La PF-330 ha una grande capacità di alimentazione e semplicità d'uso.

Il vassoio può caricare fino a 500 fogli da 60 g/mq o da 400 da 80 g/mq e non necessita di regolazioni dello spessore della carta da parte dell'operatore.

Sono disponibili 6 tipi di pieghe standard pre-impostate

Il funzionamento della macchina è molto semplice: una volta posizionati i fogli sull'alimentatore si seleziona il tipo di piega e si preme il tasto "Start".

La macchina si ferma automaticamente quando finisce la carta.

DATI TECNICI	
MISURA CARTA	Max: 297x420 mm / Min: 128x182 mm
SPESSORE CARTA	45 - 135 gsm (145 gsm per piega singola) regolazione automatica spessore carta
QUALITA' CARTA	Carta ruvida, carta copiativa, carta riciclata, bond
TIPI DI PIEGA	A 4, A5, lettere: 6 programmi di piega(Singola, lettera, zig-zag, doppia parallela, piega esterna, a finestra)
PIEGA A CROCE	SI con doppio passaggio
SISTEMA ALIMENTAZIONE CARTA	Alimentazione a frizione con 3 rullini di gomma
REGOLAZIONE DELLO STORTO	SI
SETTAGGIO POSIZIONE RULLI ESPULSIONE	Manuale
CAPACITA' PIANO CARTA	500 fogli da 70 gsm
VELOCITA'	Da 4.200 a 7.800 fogli/h (A4 piega singola)
CONTATORE	Digitale a 4 cifre
CONTATORI TOTALI	SI
DETERMINAZIONE ERRORE	Inceppamento carta
SENSORE INCEPPAMENTO	SI
SENSORE ESPULSIONE CARTA	SI
COPERTURA DI SICUREZZA	SI
CARTA FINITA	SI
CONSUMO ELETTRICO	110-120VAC, 50/60HZ O 220-240VAC, 50/60HZ
DIMENSIONI (WxDxH)	IN USO: 920 x 490 x 520 mm CHIUSA: 790 x x490 x 525
PESO	32 Kg

*Le specifiche sopra possono essere soggette a variazioni



AUTOMATION ADDRESS Srl

Via Buonarroti 195 – 20900 Monza MB

Tel. 039 2027768 – fax 039 2027765

info@automationaddress.it

www.automationaddress.it