

## *Apribuste Secob* **SERIE OS**



Il sistema di apertura della corrispondenza a fresa invece di coltelli o lame, caratterizza queste macchine di grande affidabilità e consente alte velocità di lavoro.

L'apertura avviene su tutta la lunghezza delle buste, senza danneggiare assolutamente il contenuto, mentre lo sfrido di taglio in microframmenti evita qualsiasi inceppamento.

Il sistema di apertura a fresa garantisce l'incolumità dell'operatore, poiché entrambi i lembi della busta non restano taglienti, come invece succede con i sistemi di apertura a taglio.



Le apribuste Secob, grazie ad un sistema di trasporto con cinghia e cotorulli autocompensanti, possono lavorare contemporaneamente mix di buste di formati e spessori variabili sino a 6 mm.

La versatilità, la semplicità, i bassi costi di manutenzione, nonché l'effettivo notevole risparmio sui tempi di lavorazione, garantiscono un sicuro investimento ed un veloce ammortamento.

## Caratteristiche

- Sono fornite sia per utilizzo su tavolo o su un proprio supporto con rotelle
- Hanno la possibilità di potersi collegare ad un nastro convogliatore
- Possono lavorazione di tutti i formati buste con spessore sino a 6 mm
- Hanno velocità di lavoro regolabile fino a 45.000 buste /h formato A6
- Il loro sistema di apertura a fresa non danneggia il contenuto
- Aumentano la sicurezza e salvaguardano l'operatore nella manipolazione delle buste



DATI TECNICI	OS1S	OS1CS	OS1CVS	OS3C	OS3CP-S
<b>Velocità buste/h</b>	30.000	30.000	Da 0 a 30.000	Da 0 a 45.000	Da 0 a 45.000
<b>Trasporto</b>	CINGHIE E RULLI	CINGHIE E RULLI	CINGHIE E RULLI	CINGHIE E RULLI	CINGHIE E RULLI
<b>Altezza fresa</b>	REGOLABILE	REGOLABILE	REGOLABILE	REGOLABILE	REGOLABILE
<b>Contatore</b>	OPTIONAL	serie	serie	Serie	Serie
<b>Decontatore</b>	NO	NO	NO	OPTIONAL	Serie
<b>Mobiletto supporto</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Nastro 90°</b>	NO	NO	NO	Serie	OPTIONAL
<b>Raccoglitore</b>	SI	SI	SI	SI	SI

\*Le specifiche sopra possono essere soggette a variazioni