

TAGLIERINA T2100



Descrizione prodotto

Le Taglierine Neotech trovano applicazione ideale in tutti i processi di trasformazione carta da bobina e da modulo continuo.

Caratteristiche

- Lame con doppio rifilo in HHS e coltelli in acciaio S600 per una **maggiore durata**
- **Avanzamenti programmabili** in frazioni 1/6" od 1/8"
- Introduzione automatica della carta (**auto-load**)
- **Controllo antinceppamento**
- **Motori Brushless** senza necessità di manutenzione
- Fino a **50 lavorazioni programmabili**
- Coperchio in plexiglass con **sensori di sicurezza**
- **Decontatore** di tagli a preselezione
- **Contatore** digitale per salto squama

Optionals

- Impilatore automatico
- Tappeto di raccolta a squama
- Fotocellula antinceppamento
- Interfaccia con collegamento con Imbustatrici, Piegatrici,...
- Sincronizzatore per accoppiatrici
- Fotocellula lettura Ansa per collegamento con stampante
- Lettore OMR

DATI TECNICI	T2100
MASSIMO PASSAGGIO CARTA <i>mm</i>	510
MASSIMA LUCE DI TAGLIO <i>mm</i>	485
FORMATO DI TAGLIO min - max <i>pollici</i>	12/96 - 192/96
FORMATO DI RIFILLO min - max <i>pollici</i>	1/96 - 192-96
VELOCITA' 12" s/rifilo - c/rifilo <i>pz/h</i>	14.500 - 12.000
VELOCITA' 8" s/rifilo - c/rifilo <i>pz/h</i>	17.500 - 14.300
VELOCITA' 4" s/rifilo - c/rifilo <i>pz/h</i>	24.000 - 17.500
ALIMENTAZIONE	220 Vac 50 Hz
LIVELLO POTENZA SONORA dB	76
DIMENSIONI <i>largh x prof x alt - mm</i>	850 x 800 x 1100
PESO <i>Kg</i>	85

*** I dati riportati sono indicativi e possono subire variazioni



Display grafico retroilluminato con possibilità di utilizzo e di visualizzazione delle impostazioni anche durante la lavorazione

Trascinatori ad alta durata con pioli in acciaio con ingrassatori

Gruppo lame intercambiabile e facilmente sostituibile dotato di sistema di lubrificazione interna

Gruppo coltello estraibile con sistema di lubrificazione interna



AUTOMATION ADDRESS SRL - Vendita e Assistenza

VIA BUONARROTI 195 - 20900 MONZA MB - TEL 039 2027768 - FAX 039 2027765

WWW.AUTOMATIONADDRESS.IT - INFO@AUTOMATIONADDRESS.IT